



Découvrez nos offres et choisissez les meilleurs matériels et équipements de buanderie, blanchisserie, pressing professionnel que nous vous proposons dans cette rubrique comprend des équipements de lavage et de séchage industriel, des chariots et du matériel pour repasser avec des calandreuses ou des tables de finition. Nous mettons à votre disposition tout le nécessaire pour le nettoyage et l'entretien du linge dans votre établissement professionnel. La blanchisserie est une activité cruciale dans l'hôtellerie, elle conditionne la qualité du linge mis à disposition de la clientèle. Équipez votre établissement de matériel de buanderie professionnel et mettez à la disposition de vos clients et usagers du linge irréprochable.

BUANDERIE

LAVE LINGE À SUPER ESSORAGE



Spécialement conçus pour les laveries où la qualité du processus et l'économie d'eau et d'énergie sont une priorité. Les nouveaux lave-linge avec une vitesse de super essorage offrent un rendement optimal et un style renouvelé pour satisfaire les besoins des clients les plus exigeants. Leur conception et leur technologie de pointe, avec la vaste gamme d'options et d'accessoires, ont un impact important sur l'efficacité énergétique et sur l'économie d'eau et de produits chimiques, réduisant les coûts de production et augmentant la productivité de l'entreprise. Ce type de lave-linge à super essorage (Facteur-G : 350 à 450) réduit considérablement l'humidité résiduelle après le processus de lavage, permettant de grandes économies dans les processus postérieurs, comme le séchage et le repassage. Leur installation simple et rapide et l'espace minimum requis pour leur utilisation et leur entretien sont un avantage essentiel par rapport à d'autres gammes.

MODÈLE	PUISSANCE TOTALE	DIMENSIONS (MM)		
	KW	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
LA-11 TP2 E	6.3	692	788	1185
LA-14 TP2 E	9.5	788	869	1307
LA-18 TP2 E	12.8	884	913	1415
LA-25 TP2 E	19	979	1041	1553
LA-35 TP2 E	22	1095	1184	1598



LAVE-LINGE ESSORAGE MÉDIUM



- Tambour et revêtement en acier inox AISI-304.
- Meuble extérieur fabriqué en "skin plate", couleur grise, esthétique inoxydable.
- Tiroir à lessive de 4 compartiments. - 8 signaux de dosage liquide automatiques programmables immédiatement ou plus tard. 6 signaux supplémentaires en option.
- 3 entrées d'eau standard. - Variateur de fréquence (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé par le même variateur.
- Nouveau programmeur de seconde génération TOUCH PLUS avec écran tactile de 7" et 37 langues disponibles, il permet de créer un nombre indéfini de programmes (29 préétablis).
- Possibilité de programmer, importer et exporter des programmes et des mises à jour du logiciel par USB.
- Traçabilité standard : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est stocké dans le lave-linge et extractible à un PC par mémoire USB.
- Caractéristiques WET CLEANING incluses dans le programmeur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuel de charge pour optimiser la consommation d'eau et des lessives avec moins de charge.
- Système d'aide au chargement "LOADING AID", entrée d'eau et contrôle de rotation pour charger le linge.
- Le modèle standard peut passer au libservice en installant un kit pour la centrale de paiement ou un kit porte-monnaie ou un autre système de paiement. Communication RS-485.
- Lave-linge compatibles avec des réservoirs de récupération d'eau.
- Certifications de produit CE, WRAS et EAC. Version en option de machine certifiée ETL.

MODÈLE	CAPACITÉ	PUISSANCE TOTALE		DIMENSIONS (MM)		
	KG	KW	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	
LR-11 TPE	11	6.3	719	684	1158	
LR-14 TPE	14	9.5	719	830	1158	
LR-18 TPE	20	12.8	788	840	1307	
LR-25 TPE	28	19	884	1011	1340	



SÉCHEUSE-REPASSEUSE MURALE COMPACTE



Les sècheuses-repasseuses Phoenix sont les seules machines compactes permettant d'insérer, sécher, repasser, plier et empiler les vêtements plats en une seule opération. Elles sont une véritable révolution pour les buanderies avoires disposant d'un espace restreint et devant traiter une grande quantité de linge plat. Ces machines ne nécessitent pas plus de 27 mètres carrés pour fonctionner à pleine capacité, grâce à leur design compact et la possibilité de les utiliser exclusivement par la face avant de la machine. Ces machines disposent en option d'un introducteur de pinces automatique permettant de fonctionner avec un seul opérateur. Ainsi, le linge plié pourra être récupéré sur l'empileur latéral intégré. Pour les petits vêtements, ces machines permettent d'accoupler des plieuses de serviettes dans la partie arrière, de manière à faciliter le traitement et augmenter la capacité de production.

	CAPACITÉ	PUISSANCE TOTALE	DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	KG	KW	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
ROULEAU Ø 600					
PS-60/260 PL+AP E	75 - 105	63,1	3718	2209	1810
PS-60/330 PL+AP E	110 - 140	63,1	4418	2209	1810
ROULEAU Ø 800					
PS-80/260 PL+AP E	140 - 175	78,5	3718	2209	2080
PS-80/330 PL+AP E	180 - 220	78,5	4418	2209	2080
ROULEAU Ø 1000					
PS-100/260 PL+AP E	190 - 230	93,9	3718	2289	2279
PS-100/330 PL+AP E	250 - 290	93,9	4418	2289	2279



SECHOIR À LINGE



Green Flow system : un système de recirculation de l'air qui permet de réutiliser l'air pour économiser davantage l'énergie et obtenir un meilleur flux d'air.

- Sistema iDry (Capteur intelligent d'humidité + Contrôle de température d'entrée du tambour).
- Double revêtement qui apporte une isolation thermique permettant d'obtenir la meilleure efficacité énergétique.
- Processeur Touch Plus Control (TP2) avec Écran tactile 7".
- Flux d'air axial - radial optimisé.
- Meuble extérieur en acier avec revêtement gris (skinplate), aspect acier inoxydable, facile à nettoyer.
- Tambour en acier inoxydable.
- Tambour avec perforations encastrées pour un traitement doux des tissus.
- Rotation inversée automatique du tambour.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus doux.
- Porte double vitrage et grande ouverture.
- Système FK (Système anti-incendie intégré).
- Transmission de mouvement par motorréducteur, sur les modèles jusqu'à 23 kg. Par poulie et courroie Poly-V avec tambour soutenu par roues : dans les modèles de 28 et 35 kg.
- Modèles disponibles avec chauffage électrique, à gaz ou à vapeur.

	CAPACITÉ	PUISSANCE TOTALE	DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	KG	KW	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
SR-11 E	12	12 EL	785	840	1694
SR-16 E	18	18 EL	785	1110	1694
SR-23 E	26	24 EL	890	1245	1812
SR-28 E	31	30 EL	985	1054	1946
SR-35 E	37	36 EL	985	1210	1946



ESSOREUSES



Une essoreuse est indispensable pour la finition du cycle de lavage avec les laves-linge à faible essorage. Le linge, avant d'être introduit dans la sècheuse ou dans une sècheuse-repasseuse doit avoir un pourcentage d'humidité assez bas pour obtenir un bon séchage.

- Couvercle et tambour en acier inox. 18/10. - Extérieur en acier 'aqué' de couleur blanc.
- Essorage à 1.500 t/min. - Minuterie automatique réglable (15'). - Frein automatique pour le tambour.
- Dispositif de sécurité pour l'ouverture. - Tambour et moteur sur suspension. - Installation avec ancrage au sol.

	CAPACITÉ	PUISSANCE TOTALE	DIMENSIONS (MM)	
MODÈLE	KG	KW		HAUTEUR
CE - 9	9	0.6	DIAM 586	831
CE - 15	15	1.1	DIAM 665	949

REPASSEUSES MURALES



- Meuble extérieur en acier laqué et inoxydable.
- Revêtement fabriqué en polyester (Option : NOMEX).
- Chargement et déchargement frontaux.
- Microprocesseur électronique pour réguler la température.
- Système de chauffage électrique.
- Mouvement de la cuve :
 - **PE-18** : manuel, par pédale
 - **PE-25** : automatique
- Cuve en aluminium anodisé.
- Mise en marche par pédale.
- Protection de sécurité pour mains.
- Thermostat de sécurité.

	LONGUEUR DE ROULEAU	PUISSANCE TOTALE	DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	MM	KW	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
PE-18/100 M	1000	3.3	1286	430	970
PE-18/120 M	1200	4	1486	430	970
PE-25/100 M	1000	5	1400	445	1005
PE-25/120 M	1200	6	1600	445	1005
PE-25/140 M	1400	7	1800	445	1005

TABLES À REPASSER AVEC FER INCORPORÉ



- Tables à repasser aspirantes et fer à main inclus . - Modèles avec chaudière pour production de vapeur, et modèles sans chaudière équipés d'une connexion préparée pour générateur à vapeur externe .
- Dimensions Table de travail : 1 200 x 400 x 250 mm . - Bande inférieure en toile . - Mise en marche par pédale.
- Chauffage électrique . - Régulation par thermostat .

PUISSANCE TOTALE		DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	KW	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
MODÈLES AVEC CHAUDIÈRE INTEGREE				
MRP-A-C	6.7	1550	580	950
MRP-AS-C	6.7	1500	600	1100
MRP-VAS-C	6.7	1680	580	920
MODÈLES SANS CHAUDIÈRE				
MRP-A	2.4	1480	480	930
MRP-AS	2.4	1500	600	1100
MRP-VAS	2.4	1680	580	920

CHARIOTS AVEC SAC POUR LINGE SEC



- Structure en tubes avec traitement EPOXI très résistant à la corrosion . - Structure pliable avec 4 roues rotatives . - Sac en toile de nylon pour linge sec .

MODÈLE	DIMENSIONS (MM)		
	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
CRS-20	895	560	750
CRS-35	1050	900	620
CRS-40	1090	620	980

CHARIOT POUR LINGE HUMIDE AVEC FOND À NIVEAU



- Structure en alliage léger. - Fini anodisé. - Fond mobile, avec ressorts prévus au niveau de la base du meuble pour maintenir un niveau constant entre les deux roues fixes et les deux roues pivotantes.
Diamètre des roues : 125 mm.

MODÈLE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)		
	KG	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
CFM-1	35	1030	450	800
CFM-2	50	1030	630	800
CFM-3	100	1390	675	800

CHARIOTS CAGE POUR LE TRANSPORT DU LINGE SEC



- Chariots type cage pour le transport du linge sale pour blanchisseries d'hôpitaux et de centres industriels .
- Dotés d'une grille en acier inoxydable très résistant, avec vis latérales et fixées pour cintres.
- Partie frontale ouverte ou avec ouverture glissière jusqu'en bas .
- Dotés de roues en polypropylène, deux fixes et deux rotatives .
- Étagères incluses selon les modèles .

		DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
CHARIOTS OUVERTS TRÈS LARGES				
CRE-3	BASE + 3	1200	805	1800
CRE-4	BASE + 4	1200	805	1800
CHARIOTS OUVERTS				
CRP-1	BASE + 1	715	805	1800
CRP-2	BASE + 2	715	805	1800
CHARIOTS AVEC OUVERTURE				
CRP-5		580	800	1500
CRP-6		680	800	1500
CHARIOT PORTE-MANTEAU				
PM-15		1500	530	1500

TABLES À REPASSER AVEC FER INCORPORÉ



Equipement idéal pour le repassage des manteaux, des vestons, des robes etc. Les cycles de repassage fonctionnent entièrement d'une façon automatique; la durée de la vaporisation et du séchage est réglable par une carte électronique. L'ouverture des épaules et la housse sont réglables.

Le support de la housse, ainsi que les contrôles correspondants sont tournants de 360°.

La machine est disponible en trois versions: Standard, Maxi (pour des vêtements particulièrement longs) ou Mini (pour des vêtements d'enfants). Majestic A est complet de chaudière incorporée à fonctionnement électrique, avec contrôle automatique de l'alimentation eau et de la pression.

	RÉSISTANCE CHAUDIÈRE	PRESSIION DE TRAVAIL	DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	KW	BAR	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
MAJESTIC A	9,3 - 10,5 - 12 KW	4,5	1360	610	1780

TABLE UNIVERSELLE ASPIRANTE, SOUFFLANTE ET CHAUFFANTE



- Table de repassage aspirante et soufflante
- Plateau chauffé électriquement
- Température du plateau réglable grâce à un thermostat
- Dispositif soufflerie et aspirateur incorporés
- Réglage de la hauteur entre 750 et 950 mm
- Prévue pour le montage de la jeannette à détacher ensemble à la jeannette manches

	RÉSISTANCE CHAUDIÈRE	PRESSIION DE VAPEUR	DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	KW	BAR	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BORA/AS STD	3,3-3,9-4,8 KW	2,8	1500	650	1800
BORA/AS MAXI	3,3-3,9-4,8 KW	2,8	1600	600	1800
BORA/VS STD	-	-	1500	600	1800
BORA/VS MAXI	-	-	1600	650	1800

PRESSES AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR



Le fonctionnement pneumatique de ces presses les rend faciles à utiliser.

Elles ont une force de pressage élevée, un réglage de la pression très précis et la possibilité d'adapter différents types de plateaux.

Les presses sont disponibles complètes avec chaudière automatique et électrique, d'aspirateur et compresseur incorporé, ou pour branchement au réseau vapeur, aspiration et air comprimé.

MODÈLE	RÉSISTANCE CHAUDIÈRE	PRESSION DE TRAVAIL	DIMENSIONS (MM)		
	KW	BAR	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
P87-P88 U3	10-12-15-18 KW	4 ÷ 5	1440	1110	1410



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR ÉLECTRIQUE



Générateur de vapeur électrique et automatique avec puissance à partir de 60 jusqu'à 180 kW. Le MAXI 180 peut être relié directement à source d'eau ou à un réservoir en acier inox.

La chaudière est dotée de six résistances, qui peuvent être allumées en même temps ou singulièrement. Bac d'alimentation eau.

MODÈLE	RÉSISTANCE CHAUDIÈRE	PRESSION DE VAPEUR	DIMENSIONS (MM)		
	KW	BAR	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
MAXI 180	0.55	0,3 ÷ 7	1160	950	1670